

Kołki IPCO Plug X1 // (IPX1) ZESTAW

Zestaw IPX1 składa się z 10 kołków ciśnieniowych, szczoteczki i kalibratora.

Kołki X1 są dostępne z następujących materiałów odpowiednio oznakowanych:

- 'A' dla 16Mo3
- 'B' dla miedzi
- 'C' dla stali czarnej
- 'CM' dla Chromium Molybdenum
- 'D' dla stali Duplex
- 'E' dla stali austenitycznej 304L
- 'M' dla Monel
- 'NCF' dla NiCroFer
- 'S' dla stali nierdzewnej 316L
- 'ST' dla stali nierdzewnej 321
- 'SV' dla stali nierdzewnej 904L
- 'T' dla Titanium



Kołki z innych materiałów są dostępne na zamówienie.

Zawsze należy upewnić się, że wybrany kołek jest z materiału podobnego do materiału rury lub płyty sitowej danego wymiennika! Może to zapobiec chemicznej i/lub termicznej reakcji pomiędzy materiałami.

CIŚNIENIE I TEMPERATURA PRACY IPX1

Model IPX1 jest odporny na bardzo wysokie ciśnienia robocze, dzięki czemu może być stosowany we wszystkich typach wymienników ciepła, również w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura pracy modelu IPX1 zależą od ich wartości i materiału, które są uwzględniane na etapie projektowania. Jeśli aplikacja stawia wyższe wymagania niż możliwe dla danego kołka, to IPCO na życzenie może wykonać dodatkowe testy, aby sprostać Państwa wymaganiom.





ROZMIARY IPCO PLUG X1

Inne wymiary dostępne na życzenie .

IPCO PLUG KIT X1	ZAKRES W MM	POZYCJONER	CIĘGNO	PRZEDŁUŻKA CIĘGNA	NARZĘDZIE DO DEMONTAŻU	
IPK-100-X	10,0 - 10,5	IPPP100	IPST-M05	IPSTV-M05	IPVG100-110	
IPK-105-X	10,5 - 11,0	IPPP105-110				
IPK-110-X	11,0 - 11,5					
IPK-115-X	11,5 - 12,0	IPPP115-125			IPVG115-125	
IPK-120-X	12,0 - 12,5					
IPK-125-X	12,5 - 13,0					
IPK-130-X	13,0 - 13,5	IPPP130-145	IPST-M06	IPSTV-M06		IPVG130-165
IPK-135-X	13,5 - 14,0					
IPK-140-X	14,0 - 14,5					
IPK-145-X	14,5 - 15,0					
IPK-150-X	15,0 - 15,5				IPPP150-165	
IPK-155-X	15,5 - 16,0					
IPK-160-X	16,0 - 16,5					
IPK-165-X	16,5 - 17,0					
IPK-170-X	17,0 - 17,5	IPPP170-190	IPST-M08	IPSTV-M08		IPVG170-215
IPK-175-X	17,5 - 18,0					
IPK-180-X	18,0 - 18,5					
IPK-185-X	18,5 - 19,0					
IPK-190-X	19,0 - 19,5					
IPK-195-X	19,5 - 20,0				IPPP195-215	
IPK-200-X	20,0 - 20,5					
IPK-205-X	20,5 - 21,0					
IPK-210-X	21,0 - 21,5					
IPK-215-X	21,5 - 22,0					
IPK-220-X	22,0 - 22,5	IPPP220-240	IPVG220-265			
IPK-225-X	22,5 - 23,0					
IPK-230-X	23,0 - 23,5					
IPK-235-X	23,5 - 24,0					
IPK-240-X	24,0 - 24,5					
IPK-245-X	24,5 - 25,0			IPPP245-265		
IPK-250-X	25,0 - 25,5					
IPK-255-X	25,5 - 26,0					
IPK-260-X	26,0 - 26,5					
IPK-265-X	26,5 - 27,0					