



## Rura PVC-U transparentna Seria S6,3 SDR13,5

### Wersja wykonania

- Materiał: PVC-U
- Wymiary wg: DIN 8062
- Kolor: transparentna -Przezroczystość zależy od średnicy zewnętrznej i grubości ścianki! Medium i temperaturamoże powodować przebarwienia
- Długość sztangi: 5000mm, końce bosc
- Dopuszczenia: do spożycy z deklaracją zgodności wg. EU 10/2011 i EU 1593/2004Certyfikat na życzenie
- UWAGA: Zakres ciśnienia odnosi się do temperatury pracy w 20 °C Wysoka temperatura i agresywne medium redukuje ciśnienie (patrz powyżej DIN i naszą dokumentację techniczną) Rzeczywiste ciśnienie w rurociągu musi być określone z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa dla danego zastosowania o zgodniez tym obliczone.
- \*SDR 11

	pcs in foil	Note	d (mm)	PN (bar)	Nr kodowy	waga (kg/m)	di (mm)	e (mm)
* 20	20	*	12	16	<b>192 017 104</b>	0,062	10,0	1,1
* 20	20		16	16	<b>192 017 105</b>	0,091	13,6	1,2
* 20	20		20	16	<b>192 017 106</b>	0,139	17,0	1,5
* 20	20		25	16	<b>192 017 107</b>	0,215	21,2	1,9
* 10	10		32	16	<b>192 017 108</b>	0,347	27,2	2,4
* 5	5		40	16	<b>192 017 109</b>	0,533	34,0	3,0
* 5	5		50	16	<b>192 017 110</b>	0,821	42,6	3,7
* 3	3		63	16	<b>192 017 111</b>	1,310	53,6	4,7

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>