



## Tuleja redukcyjna ABS metryczna

### Wersja wykonania

- Końcówki: mufowe oraz nypłowe do wklejenia

	d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Nr kodowy	SP	waga (kg)	z (mm)	L (mm)
*	25	20	16	<b>729 900 337</b>	10	0,005	3	19
*	32	20	10	<b>729 900 342</b>	10	0,011	6	22
*	32	25	10	<b>729 900 341</b>	10	0,008	4	22
	40	20	10	<b>729 900 348</b>	10	0,016	10	26
	40	25	10	<b>729 900 347</b>	10	0,016	7	26
*	40	32	10	<b>729 900 346</b>	10	0,012	4	26
	50	20	10	<b>729 900 355</b>	10	0,026	15	31
	50	25	10	<b>729 900 354</b>	10	0,011	12	31
	50	32	10	<b>729 900 353</b>	10	0,035	9	31
*	50	40	10	<b>729 900 352</b>	10	0,022	5	31
	63	32	10	<b>729 900 360</b>	10	0,060	16	38
	63	40	10	<b>729 900 359</b>	10	0,051	12	38
*	63	50	10	<b>729 900 358</b>	10	0,043	7	36
	75	50	10	<b>729 900 365</b>	10	0,082	13	44
*	75	63	10	<b>729 900 364</b>	10	0,061	7	44
	90	50	10	<b>729 900 372</b>	10	0,143	20	51
	90	63	10	<b>729 900 371</b>	10	0,129	14	51
*	90	75	10	<b>729 900 370</b>	10	0,100	7	51
	110	63	10	<b>729 900 378</b>	5	0,231	24	61
*	110	90	10	<b>729 900 376</b>	5	0,196	10	61
*	125	110	10	<b>700 244 660</b>	10	0,356	8	69
*	140	110	10	<b>729 900 385</b>	5	0,459	15	76
	160	110	10	<b>729 900 390</b>	6	0,662	25	86
*	160	140	10	<b>729 900 388</b>	5	0,410	10	86
	200	160	10	<b>729 900 392</b>	1	0,820	20	106
	225	160	10	<b>729 900 396</b>	2	1,651	33	119
*	225	200	10	<b>729 900 181</b>	0	1,018	13	119
*	250	225	6	<b>729 900 303</b>	4	1,294	12	131
*	280	250	6	<b>729 900 306</b>	1	2,500	15	146
	315	280	6	<b>729 900 312</b>	1	2,852	17	164

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>