



Trójnik 90° ABS metryczny

- >d225 - maksymalna temperatura pracy: +40°C

PN (bar)	d (inch)	d (mm)	Nr kodowy	SP	waga (kg)	Cal (inch)	z (mm)	D (mm)	L (mm)
16		20	729 200 106	10	0,015	½	11	25	27
16		25	729 200 107	10	0,025	¾	14	31	33
10		32	729 200 108	10	0,042	1	17	40	39
10		40	729 200 109	10	0,078	1 ¼	21	49	47
10		50	729 200 110	5	0,134	1 ½	26	61	57
10		63	729 200 111	5	0,255	2	34	76	72
10	2 ½	75	729 200 112	6	0,404	2 ½	40	90	84
10		90	729 200 113	4	0,664	3	47	107	98
10		110	729 200 114	6	1,010	4	55	133	116
10	5	140	729 200 116	1	2,570	5	71	169	147
10		160	729 200 117	1	3,752	6	81	193	167
10		200	729 200 119	1	4,446	8	101	225	207
10		225	729 200 120	1	6,860	8	114	256	233
6		250	729 200 121	1	11,189	9	132	282	263
6		280	729 200 122	1	11,989	10	152	318	298
6		315	729 200 123	1	20,000	12	168	356	332

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>