



## Kolano 90° PVC-U z gwintem Rp

### Wersja wykonania

- Końcówki: mufowe do wklejenia oraz wewnętrzny gwint rurowym Rp
- Pierścień wzmacniający z stali nierdzewnej (A2)
- Połączenie z gwintami tworzywowymi i metalowymi
- Montować bez narzędzi i unikać gwałtownych zmian temperatury
- Nie stosować past uszczelniających, które mogą zniszczyć PVC-U

| d    | Rp     | PN    | Nr kodowy          | SP | waga  | z1   | z2   | D    | L    |
|------|--------|-------|--------------------|----|-------|------|------|------|------|
| (mm) | (inch) | (bar) |                    |    | (kg)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 12   | 1/4    | 16    | <b>721 100 204</b> | 10 | 0,010 | 7    | 7    | 20   | 19   |
| 16   | 3/8    | 16    | <b>721 100 205</b> | 10 | 0,015 | 9    | 9    | 25   | 23   |
| 20   | 1/2    | 16    | <b>721 100 206</b> | 10 | 0,023 | 13   | 11   | 30   | 27   |
| 25   | 3/4    | 16    | <b>721 100 207</b> | 10 | 0,035 | 16   | 15   | 35   | 33   |
| 32   | 1      | 16    | <b>721 100 208</b> | 10 | 0,060 | 19   | 19   | 45   | 39   |
| 40   | 1 1/4  | 16    | <b>721 100 209</b> | 10 | 0,122 | 23   | 27   | 55   | 50   |
| 50   | 1 1/2  | 16    | <b>721 100 210</b> | 5  | 0,187 | 27   | 36   | 62   | 58   |
| 63   | 2      | 16    | <b>721 100 211</b> | 10 | 0,324 | 33   | 46   | 75   | 73   |

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>