



Trójnik 45° PVC-U

d (mm)	d (inch)	PN (bar)	Nr kodowy	SP	waga (kg)	z (mm)	z1 (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)
10		10	721 250 103	100	0,013	18	4	16	46	30
12		10	721 250 104	100	0,014	21	4	18	49	33
16		10	721 250 105	100	0,022	25	5	23	58	39
20		10	721 250 106	10	0,035	30	6	28	68	46
25		10	721 250 107	10	0,056	36	9	33	83	55
32		10	721 250 108	10	0,096	45	10	41	99	67
40		10	721 250 109	10	0,159	56	10	50	118	82
50		10	721 250 110	8	0,265	66	12	60	140	97
63		10	721 250 111	5	0,439	85	14	74	175	123
75	2 ½	6	721 250 112	5	0,816	101	18	91	207	145
90		6	721 250 113	1	1,275	122	20	107	245	173
110		6	721 250 114	3	2,579	149	27	134	298	210
125		6	721 250 115	2	3,616	167	30	147	335	236
140	5	6	721 250 116	1	5,628	190	34	168	376	266
160		6	721 250 117	1	7,187	213	41	190	428	300
200		6	721 250 119	1	12,314	265	48	232	527	372
225		6	721 250 120	1	15,735	296	54	260	590	416
250		6	721 250 121	1	20,350	330	60	286	654	462

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>