



Trójnik 90° równoprzelotowy PVC-U z gwintem Rp

Wersja wykonania

- Przełot do klejenia mufowego, odejście z gwintem Rp
- Pierścień wzmacniający z stali nierdzewnej (A2)
- Połączenie tylko z gwintami tworzywowymi
- Montować bez narzędzi i unikać gwałtownych zmian temperatury
- Nie stosować past uszczelniających, które mogą zniszczyć PVC-U

d	Rp	PN	Nr kodowy	SP	waga	z1	z2	D	D1	L
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
12	½	16	721 200 204	10	0,015	7	7	17	20	19
16	¾	16	721 200 205	10	0,027	9	9	21	25	23
20	½	16	721 200 206	10	0,029	11	13	26	30	29
25	¾	16	721 200 207	10	0,043	14	15	32	35	33
32	1	16	721 200 208	10	0,080	17	19	40	45	39
40	1 ¼	16	721 200 209	10	0,134	23	26	47	55	49
50	1 ½	16	721 200 210	5	0,212	27	36	59	59	59
63	2	16	721 200 211	5	0,379	33	46	74	75	71

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>