



Rura PROGEF Standard SDR17.6/PN6/S8.3

Wersja wykonania

- Materiał: PP-H - homopolimer
- Wymiary: zgodnie z DIN 8077/78
- Kolor: jasno szary RAL 7032
- Długość sztangi: 5000mm, końce bosc
- **UWAGA 1:** zgodnie z EN 15949
- **UWAGA 2:** Dopuszczenie DIBT Z-40.23-4
- **UWAGA:** Zakres ciśnienia odnosi się do temperatury pracy w 20 °C. Wysoka temperatura i agresywne media redukują ciśnienie (sprawdź normę DIN oraz dokumentację techniczną). Rzeczywiste ciśnienie w rurociągu musi być określone z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa dla danego zastosowania o zgodzie tym obliczone.

Note	d (mm)	Nr kodowy	waga (kg/m)	e (mm)
1, 2	25	167 480 676	0,132	1,8
2	32	167 480 678	0,172	1,8
2	40	167 480 679	0,273	2,3
2	50	167 480 680	0,422	2,9
2	63	167 480 681	0,659	3,6
2	75	167 480 682	0,935	4,3
2	90	167 480 683	1,330	5,1
2	110	167 480 684	1,990	6,3
2	125	167 480 685	2,550	7,1
2	140	167 480 686	3,200	8,0
2	160	167 480 687	4,170	9,1
	180	167 480 688	5,250	10,2
	200	167 480 689	6,500	11,4
	225	167 480 690	8,190	12,8
	250	167 480 691	10,100	14,2
	280	167 480 692	12,600	15,9
	315	167 480 693	16,000	17,9
	355	167 480 694	20,300	20,1
	400	167 480 695	25,700	22,7
	450	167 480 696	32,500	25,5
	500	167 480 697	40,200	28,4

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>