



PROGEF Standard nypel przejściowy z gwintem R (PN10)

Wersja wykonania

- Materiał: PP-H
- Z końcówką nypłową do zgrzewania mufowego i gwintem zewnętrznym R
- Do połączeń tylko z gwintem tworzywowym
- Nie stosować past uszczelniających, które mogą zniszczyć PP
- Montować bez narzędzi i unikać gwałtownych zmian temperatury

d	R	Nr kodowy	SP	waga	L	s	z
(mm)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
16	3/8	727 910 505	10	0,008	37	27	13
20	1/2	727 910 506	10	0,011	42	32	13
25	3/4	727 910 507	10	0,015	46	36	13
32	1	727 910 508	10	0,027	52	46	12
40	1 1/4	727 910 509	10	0,040	56	55	14
50	1 1/2	727 910 510	10	0,061	60	65	15
63	2	727 910 511	5	0,100	69	80	16

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>