



PROGEF Standard kolano 90° z gwintem Rp (PN10)

Wersja wykonania

- Materiał: PP-H
- Końcówki: mufowa oraz wewnętrzny gwint rurowy Rp, z pierścieniem wzmacniającym
- Pierścień wzmacniający z stali nierdzewnej (A2)
- Połączenie tylko z gwintami tworzywowymi
- Nie stosować past uszczelniających, które mogą zniszczyć PP
- Montować bez narzędzi i unikać gwałtownych zmian temperatury

d	Rp	Nr kodowy	SP	GP	waga	L	D	z1	z2
(mm)	(inch)				(lb)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	727 100 206	10	120	0,049	28	30	14	14
25	¾	727 100 207	10	80	0,077	32	35	16	16
32	1	727 100 208	10	50	0,126	38	44	20	20
40	1 ¼	727 100 209	10	60	0,192	44	54	24	24

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>