



## PROGEF Standard tuleja redukcyjna z gwintem Rp (PN10)

### Wersja wykonania

- Materiał: PP-H
- Końcówka nypłowa do zgrzewania mufowego i wewnętrznym BSP gwintem Rp, wzmocnionym
- Pierścień wzmacniający z stali nierdzewnej (A2)
- Połączenie tylko z gwintami tworzywowymi
- Nie stosować past uszczelniających, które mogą zniszczyć PP
- Montować bez narzędzi i unikać gwałtownych zmian temperatury

| d<br>(mm) | Rp<br>(inch) | Nr kodowy          | SP | waga<br>(kg) | L<br>(mm) | z<br>(mm) |
|-----------|--------------|--------------------|----|--------------|-----------|-----------|
| 20        | ¾            | <b>727 910 433</b> | 10 | 0,011        | 36        | 7         |
| 20        | ¾            | <b>727 910 434</b> | 10 | 0,011        | 36        | 7         |
| 25        | ½            | <b>727 910 437</b> | 10 | 0,015        | 45        | 6         |
| 32        | ¾            | <b>727 910 441</b> | 10 | 0,022        | 47        | 8         |
| 40        | 1            | <b>727 910 446</b> | 10 | 0,039        | 53        | 9         |
| 50        | 1 ¼          | <b>727 910 452</b> | 10 | 0,061        | 55        | 10        |

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>