



PROGEF Standard mufa przejściowa z gwintem Rp (PN10)

Wersja wykonania

- Materiał: PP-H
- Końcówki: mufowa oraz wewnętrzny gwint rurowy Rp, z pierścieniem wzmacniającym
- Pierścień wzmacniający z stali nierdzewnej (A2)
- Połączenie tylko z gwintami tworzywowymi
- Nie stosować past uszczelniających, które mogą zniszczyć PP
- Montować bez narzędzi i unikać gwałtownych zmian temperatury

d (mm)	Rp (inch)	Nr kodowy	SP	waga (kg)	L (mm)	s (mm)	z (mm)
20	¾	727 910 205	10	0,017	35	32	7
20	½	727 910 206	10	0,018	40	32	7
25	¾	727 910 207	10	0,025	42	36	7
32	1	727 910 208	10	0,040	48	46	7
40	1 ¼	727 910 209	10	0,064	53	55	7
50	1 ½	727 910 210	10	0,089	54	65	9
63	2	727 910 211	5	0,144	62	80	9

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>