



PROGEF Standard trójnik 90° z gwintem Rp (PN10)

Wersja wykonania

- Materiał: PP-H
- Przelot, zgrzewanie mufowe
- Odejsie z gwintem BSP wewnętrznym Rp, wzmocnionym pierścieniem
- Pierścień wzmacniający z stali nierdzewnej (A2)
- Połączenie tylko z gwintami tworzywowymi
- Nie stosować past uszczelniających, które mogą zniszczyć PP
- Montować bez narzędzi i unikać gwałtownych zmian temperatury

d (mm)	Rp (inch)	Nr kodowy	SP	GP	waga (kg)	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
20	1/2	727 200 206	10	90	0,030	28	31	30	14	14
25	3/4	727 200 207	10	50	0,042	32	36	35	16	16
32	1	727 200 208	10	30	0,071	38	44	45	20	20
40	1 1/4	727 200 209	10	30	0,107	44	54	55	24	24

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>