



SYGEF Standard mufa przejściowa z gwintem wewnętrznym Rp PN16

Wersja wykonania

- Materiał: PVDF
- Z końcówką do zgrzewania mufowego i gwintem wewnętrznym
- Do połączeń tylko z gwintem tworzywowym
- Nie używać uszczelniaczy, które mogą uszkodzić PVDF
- Unikać naprężeń podczas instalacji i dużych zmian temperatury

d	Rp	PN	Nr kodowy	SP	waga	L	s	z
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	16	735 910 206	10	0,030	34	32	5
25	¾	16	735 910 207	10	0,036	38	36	6
32	1	16	735 910 208	10	0,067	43	46	7
40	1 ¼	16	735 910 209	10	0,100	47	55	7
50	1 ½	16	735 910 210	10	0,135	54	65	9
63	2	16	735 910 211	5	0,217	62	80	9

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>