



Laboratoryjny zawór kulowy typ 522 PVC-UZ gwintem wewnętržno- zewnętrznym

Wersja wykonania

- Podłączenie jednostronne
- Uszczelnienie kuli PTFE

Opcjonalnie:

- Przyłącze na wąż
- Zaślepka
- Podwójny nypel
- Szybkozłączka
- Pierścień blokujący i dozujący

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Nr kodowy	SP waga (kg)	FKM Nr kodowy
10	6	10	161 522 060	1 0,050	161 522 070

d (mm)	SP	Ciężar (kg)	G1 (mm)	G2 (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	t (mm)	t1 (mm)
10	1	4,8	1/4" BSP	1/4" BSP	26	28,2	28	25,5	56	13,5	12

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>