


TM ECO S



TM 160 - 250 - 315 ECO S Terenowa zgrzewarka doczołowa

Terenowa zgrzewarka doczołowa do połączeń rur i kształtek wykonanych z PE, PP, PB. Agregat hydrauliczny odkryty z ręczną kontrolą procesu zgrzewania. Sterowanie temperaturą płyty grzewczej poprzez zainstalowany na płycie sterownik. Wkłady redukcyjne oraz pozostałe akcesoria zamawiane osobno.



- **MASZYNA BAZOWA**
- Wysokiej jakości sanie maszyny wykonane z wytrzymałych materiałów
- Wygodny dostęp do zgrzewanych elementów dzięki 35° nachyleniu san maszyny
- Ruchomy trzeci element san maszyny pozwala na zgrzewanie kształtek a jego ustawienie nie wymaga dodatkowych narzędzi.
- Górne uchwyty montażowe są uchylane do góry bądź w razie konieczności można w łatwy sposób je zupełnie zdemontować.
- Mechanizm optymalizujący ruch płyty grzewczej w sanach maszyny.
- Waga: TM 160 = 22 kg, TM 250 = 47 kg, TM 315 = 53 kg
- **AGREGAT HYDRAULICZNY**
- Lekka konstrukcja z ramą ochronną
- Możliwość precyzyjnego nastawienia ciśnienia
- Posów san uruchamiany za pomocą joystick
- Czytelny duży manometr pozwalający na identyfikację ciśnienia
- Aktywny system utrzymania ciśnienia podczas chłodzenia
- Zintegrowane gniazdo do podłączenie rejestratora danych zgrzewu
- Max ciśnienie robocze: TM 160 = 100 bar; TM 250 - 315 = 160 bar
- Waga: 22 kg
- **STRUG**
- Trwały strug pozwalający na struganie jedno bądź dwustronne.
- Ergonomiczna konstrukcja, zbalansowana waga.
- Mechanizm blokujący strug w pozycji roboczej.
- Blokada przed przypadkowym uruchomieniem.
- Waga: TM 160 = 7 kg; TM 250 = 14 kg; TM 315 = 17 kg
- **PŁYTA GRZEWCZA**
- Wysokiej wydajności płyta grzewcza z elektroniczną kontrolą temperatury
- Wysokiej jakości powłoka PTFE zapewnia długą eksploatację
- Termostat wbudowany w uchwycie płyty grzewczej.
- Waga: TM 160 = 5.5 kg; TM 250 = 8 kg; TM 315 = 10 kg
- Pobór mocy 230V/TM 160 = 1200W; TM 250 = 2000W; TM 315 = 2500W
- **SKRZYŃKA**
- Skrzynka transportowa dla struga i płyty grzewczej
- Waga: TM 160 = 4.8 kg; TM 250 = 8 kg; TM 315 = 9 kg

Typ	d-d (mm)	Zasilanie	Kod	Waga (kg)
TM 160 ECO S	40 - 160	230V/1900W	790 150 009	64.000
TM 250 ECO S	75 - 250	230V/3270W	790 151 013	101.000
TM 315 ECO S	90 - 315	230V/3870W	790 152 028	113.000