

# WR 200



## WR 200 / WR 200 S Rejestrator danych zgrzewu do maszyn doczołowych

Rejestrator danych zgrzewu WR 200 / WR 200 S prowadzi operatora przez cały proces zgrzewania krok po kroku. Proces rozpoczyna się od wyboru standardu zgrzewania, rodzaju materiału, średnicy rury - całość wyboru parametrów odbywa się z menu rejestratora. Po zakończonym procesie zgrzewania protokół można wydrukować (jedynie WR 200) bądź zapisać w pamięci wewnętrznej - możliwy transfer protokołów na pamięć zewnętrzną USB. Urządzenie jest chronione obudową wykonaną z tworzywa - posiada klasę szczelności IP 65. Przewodu do połączenia rejestratora danych zgrzewu z maszyną doczołową są przechowywane w osobnej walizce. WR 200 może być podłączony do zgrzewarki z odpowiednimi czujnikami. WR 200 S - wersja ECO jest rejestratorem przeznaczonym do pracy z maszyną ECO S.

### Charakterystyka:

- Intuicyjne menu w języku polskim,
- Wybór standardów zgrzewania: DVS, UNI, WIS, ISO
- Możliwość wyboru "wolnego" standardu - materiały nietypowe,
- Możliwość programowania okresów najmu oraz wprowadzania dodatkowych danych : numer zgrzewu, danych zgrzewacza, nr. zadania, nr.zamówienia, współrzędnych GPS.
- Wbudowana drukarka, możliwość wydruku protokołów na budowie - tylko WR 200.
- Port USB - możliwość transferu danych.
- Pamięć wewnętrzna - 250 protokołów.
- Wbudowana bateria.
- "Rent Guardian" - możliwość programowania okresów wynajmu.
- Protokoły zgrzewów dostępne w formacie TXT ora zCSV komatybilne z aplikacją Welding Book.
- Temperatura pracy: -10°C to +50°C
- Zasilanie : Schucko 16A
- Wraz z rejestratorem dostarczany komplet przewodów do podłączenia ze zgrzewarką.

Typ	Zasilanie	Wymiary	Kod	Waga (kg)
WR 200	230 V	350x300x250 mm	<b>790 119 401</b>	5.000
WR 200 S - ECO	230 V	350x300x250 mm	<b>790 119 452</b>	5.000
WR 200 S	230 V	350x300x250 mm	<b>790 119 451</b>	5.000
WR 200 CYRILLIC	230 V	350x300x250 mm	<b>790 119 425</b>	5.500
WR 200 S - ECO CYRILLIC	230 V	350x300x250 mm	<b>790 119 455</b>	5.000
WR 200 S CYRILLIC	230 V	350x300x250 mm	<b>790 119 454</b>	5.000