



TRAKTOR SPAWALNICZY WT1104C

FUNKCJONALNY TRAKTOR SPAWALNICZY

Kompaktowa budowa
Platforma 6 m
Sprawdzony w terenie
Jakość dla Ciebie

Opcje

- Zamykana kabina
- Klimatyzacja
- System podgrzewania – do pracy w zimnym klimacie
- Dodatkowe opcje na życzenie

MAGNATECH

TRAKTOR SPAWALNICZY

WT1104C



SPECYFIKACJA

TRAKTOR

TYP SILNIKA	Perkins Diesel, 4 cylindry, model 1104D-44T
MOC ISO	83/61 (HP/kW)
MAX. MOMENT OBROTOWY	345 Nm przy 1400 Obr./min
WAGA	7,350 KGS (jak pokazano)
CE STANDARDY	2003/37/EG & EMC 2004/108/EG
ZBIORNIK PALIWA	90 litrów

DŹWIG

TYP	HIAB 044D-3 CLX
KĄT OBROTU	330°
MAX. ZASIĘG	7.7 m
NOŚNOŚĆ	500 kg przy 4 m odległości roboczej*
STANDARDY	98/37/EC, 89/336/EC, EN 12999:2002

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

MODEL (STANDARD)	Pols, HYW-35 dźwiękoszczelny
KVA	34 (ciągłej pracy)
VOLT	400/230
HZ	50/60
TYP SILNIKA	Yanmar Diesel, 4-cylindry, model 4TNV98
PRĄDNICA	STAMFORD (PI 144H)
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI	98/37/EC, 89/336/EEC, EN12100, EN294, EN60204
ZBIORNIK	330 litrów



Przedstawiciel w Polsce:

ACONEXIM S.J.
02-494 Warszawa, ul. Wylot 2

Biuro Obsługi Klienta
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Niska 6

Tel. 22 863 59 34-35
Fax. 22 863 83 57

www.aconexim.com
aconexim@aconexim.pl