



## Rura PVC-U szara SDR 13,6/PN16/S6,3

### Wersja wykonania

- Materiał: PVC-U
- Wymiary wg: DIN 8061/62
- Kolor: ciemno szary RAL 7011
- Długość sztangi: 5000mm, końce bosc
- \*SDR 11
- **UWAGA 1:** Dopuszczenie DIBT Z-40.23-1
- **UWAGA 3:** Dopuszczenie DVGW + DIN plus
- **UWAGA:** Zakres ciśnienia odnosi się do temperatury pracy w 20 °C. Wysoka temperatura i agresywne medium redukuje ciśnienie (patrz powyżej DIN i naszą dokumentację techniczną). Rzeczywiste ciśnienie w rurociągu musi być określone z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa dla danego zastosowania o zgodzie tym obliczone.

Note	d (mm)	Nr kodowy	waga (kg/m)	e (mm)
*	12	<b>161 017 104</b>	0,062	1,1
1, 3	16	<b>161 017 105</b>	0,091	1,2
1, 3	20	<b>161 017 106</b>	0,139	1,5
1, 3	25	<b>161 017 107</b>	0,215	1,9
1, 3	32	<b>161 017 108</b>	0,347	2,4
1, 3	40	<b>161 017 109</b>	0,533	3,0
1, 3	50	<b>161 017 110</b>	0,821	3,7
1, 3	63	<b>161 017 111</b>	1,310	4,7
1, 3	75	<b>161 017 112</b>	1,850	5,6
1, 3	90	<b>161 017 113</b>	2,640	6,7
1, 3	110	<b>161 017 114</b>	3,910	8,1
1, 3	125	<b>161 017 115</b>	5,040	9,2
1, 3	140	<b>161 017 116</b>	6,030	10,3
1, 3	160	<b>161 017 117</b>	8,230	11,8

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>