



## Dwuzłączki do systemów klejonych z PVC-U

### Wersja wykonania

- Końcówki: mufowe do wklejenia wg ISO/DIN
- Końcówka dwuzłączki: mufowa do wklejenia
- Powierzchnia przyłączeniowa: pod O-ring
- Uszczelka: O-ring EPDM numer kodowy 748 410 004-016; d90 748 410 248; FKM: 749 410 004-016; d90 749 410 248

d (mm)	d (inch)	PN (bar)	EPDM Nr kodowy	SP	waga (kg)	FKM Nr kodowy	SP	waga (kg)
10		16	<b>721 510 103</b>	10	0,021	<b>721 510 128</b>	10	0,020
12		16	<b>721 510 104</b>	10	0,020	<b>721 510 129</b>	10	0,019
16		16	<b>721 510 105</b>	10	0,025	<b>721 510 130</b>	10	0,025
20		16	<b>721 510 106</b>	10	0,041	<b>721 510 131</b>	10	0,042
25		16	<b>721 510 107</b>	10	0,058	<b>721 510 132</b>	10	0,058
32		16	<b>721 510 108</b>	10	0,083	<b>721 510 133</b>	10	0,084
40		16	<b>721 510 109</b>	10	0,147	<b>721 510 134</b>	10	0,152
50		16	<b>721 510 110</b>	5	0,203	<b>721 510 135</b>	2	0,207
63		16	<b>721 510 111</b>	5	0,356	<b>721 510 136</b>	5	0,361
75	2 ½	10	<b>721 510 112</b>	2	0,614	<b>721 510 137</b>	2	0,621
90		10	<b>721 510 313</b>	2	0,920	<b>721 510 338</b>	2	0,929
110		10	<b>721 510 114</b>	1	1,434	<b>721 510 139</b>	1	1,492

d (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G/Tr (inch)
10	3	10	31	15	22	5/8
12	3	10	31	15	22	5/8
16	3	10	35	17	24	3/4
20	3	10	43	19	26	1
25	3	10	51	22	29	1 1/4
32	3	10	58	25	33	1 1/2
40	3	12	72	29	39	2
50	3	14	83	34	46	2 1/4
63	3	18	100	41	58	2 3/4
75	3	18	135	47	62	Tr108x5
90	5	18	158	56	69	Tr 128x5
110	5	11	188	66	72	Tr 154x5

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>