




Mufa przejściowa PVC-U z gwintem Rp

Wersja wykonania

- Końcówki: mufowe do wklejenia oraz wewnętrzny gwint rurowym Rp
- Pierścień wzmacniający z stali nierdzewnej (A2)
- Połączenie tylko z gwintami tworzywowymi
- Montować bez narzędzi i unikać gwałtownych zmian temperatury
- Nie stosować past uszczelniających, które mogą zniszczyć PVC-U



d	Rp	PN	Nr kodowy	SP	waga	z	L	s
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
12	1/4	16	721 910 204	10	0,010	4	27	22
16	3/8	16	721 910 205	10	0,016	5	31	27
20	1/2	16	721 910 206	10	0,025	5	36	32
25	3/4	16	721 910 207	10	0,032	5	40	36
32	1	16	721 910 208	10	0,057	5	45	46
40	1 1/4	16	721 910 209	10	0,087	5	51	55
50	1 1/2	16	721 910 210	10	0,126	7	59	65
63	2	16	721 910 211	5	0,206	7	69	80

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>