



Trójnik 90° równoprzelotowy PVC-U

| d (mm) | d (inch) | PN (bar) | Nr kodowy | SP | waga (kg) | D (mm) | L (mm) | z (mm) |
|-----------|-------------|-------------|--------------------|----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 6 | | 16 | 721 200 101 | 10 | 0,004 | 11 | 16 | 4 |
| 8 | | 16 | 721 200 102 | 10 | 0,008 | 13 | 17 | 5 |
| 10 | | 16 | 721 200 103 | 10 | 0,008 | 16 | 18 | 6 |
| 12 | | 16 | 721 200 104 | 10 | 0,011 | 19 | 19 | 7 |
| 16 | | 16 | 721 200 105 | 10 | 0,011 | 21 | 23 | 9 |
| 20 | | 16 | 721 200 106 | 10 | 0,019 | 25 | 27 | 11 |
| 25 | | 16 | 721 200 107 | 10 | 0,029 | 31 | 33 | 14 |
| 32 | | 16 | 721 200 108 | 10 | 0,055 | 38 | 39 | 17 |
| 40 | | 16 | 721 200 109 | 10 | 0,100 | 48 | 49 | 23 |
| 50 | | 16 | 721 200 110 | 10 | 0,156 | 58 | 57 | 26 |
| 63 | | 16 | 721 200 111 | 10 | 0,291 | 73 | 71 | 33 |
| 75 | 2 ½ | 16 | 721 200 112 | 5 | 0,476 | 87 | 83 | 39 |
| 90 | | 16 | 721 200 113 | 4 | 0,824 | 105 | 97 | 46 |
| 110 | | 16 | 721 200 114 | 6 | 1,411 | 127 | 116 | 55 |
| 125 | | 16 | 721 200 115 | 2 | 2,521 | 151 | 135 | 66 |
| 140 | 5 | 16 | 721 200 116 | 1 | 3,410 | 169 | 147 | 71 |
| 160 | | 16 | 721 200 117 | 1 | 4,982 | 193 | 167 | 81 |
| 200 | | 10 | 721 200 119 | 1 | 5,868 | 225 | 207 | 101 |
| 225 | | 10 | 721 200 120 | 1 | 9,268 | 256 | 233 | 114 |
| 250 | | 10 | 721 200 121 | 1 | 14,350 | 282 | 263 | 132 |
| 280 | | 10 | 721 200 122 | 1 | 19,541 | 318 | 298 | 152 |
| 315 | | 6 | 721 200 123 | 1 | 27,254 | 356 | 332 | 168 |
| 400 | | 6 | 721 200 125 | 1 | 35,000 | 442 | 420 | 214 |

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>