



Tuleja redukcyjna PVC-U z gwintem Rp

Wersja wykonania

- Do wklejenia nypłowego wersja metryczna z gwintem wewnętrznym Rp
- Pierścień wzmacniający z stali nierdzewnej (A2)
- Połączenie z gwintami tworzywowymi i metalowymi
- Montować bez narzędzi i unikać gwałtownych zmian temperatury
- Nie stosować past uszczelniających, które mogą zniszczyć PVC-U

	d	Rp	PN	Nr kodowy	SP	waga	z	D	L	s
	(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	12	¼	16	721 910 404	10	0,008	0	20	27	22
	20	¾	16	721 910 434	10	0,014	7	25	35	
	25	½	16	721 910 437	10	0,021	7	30	41	
	32	¾	16	721 910 441	10	0,032	15	35	48	
	40	1	16	721 910 446	10	0,058	20	45	56	
	50	1 ¼	16	721 910 452	10	0,097	20	55	66	
	63	1 ½	16	721 910 458	5	0,151	10	62	77	

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>