



Rura ABS wersja metryczna
Ciśnienie nominalne PN10 (przy 20°C)

Wersja wykonania

- Kolor: RAL 7001, szary żwir
- Długość rury: 5m, zakończenie płaskie
- Minimalna długość do zamówienia: 1 sztanga

d (mm)	PN (bar)	d (inch)	Nr kodowy	SP	waga (kg/m)	e (mm)	di (mm)	Cal (inch)	Copper size (inch)
32	10		169 017 083	25	0,213	1,9	28,2	1	1 1/8
40	10		169 017 084	25	0,337	2,4	35,2	1 1/4	1 3/8
50	10		169 017 085	25	0,526	3,0	44,0	1 1/2	1 5/8
63	10		169 017 086	15	0,839	3,8	55,4	2	2 1/8
75	10	2 1/2	169 017 087	10	1,183	4,5	66,0	2 1/2	2 5/8
90	10		169 017 088	5	1,704	5,4	79,2	3	3 1/8
110	10		169 017 089	5	2,546	6,6	96,8	4	4 1/8
140	10	5	169 017 091	0	4,489	8,3	123,4	5	
160	10		169 017 092	0	5,856	9,5	141,0	6	6
200	10		169 017 093	5	9,133	12,3	175,4	8	
225	10		169 017 094	5	11,605	13,9	197,2	9	

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>