



## SYGEF Standard dwuzłęczka (FKM) PN16

### Wersja wykonania

- Materiał: PVDF
- Do zgrzewania mufowego
- Powierzchnia przyłączeniowa: pod O-ring
- **Dostarczona z:** O-ringiem nr 49 41 00 FKM
- Proszę o przeczytanie instrukcji montażu

d	PN	Nr kodowy	waga	D	G	L1	L2	z1	z
(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	16	<b>735 510 105</b>	0,025	35	3/4	18	24	5	11
20	16	<b>735 510 106</b>	0,057	43	1	19	26	5	12
25	16	<b>735 510 107</b>	0,090	53	1 1/4	21	28	5	12
32	16	<b>735 510 108</b>	0,118	60	1 1/2	23	30	5	12
40	16	<b>735 510 109</b>	0,195	74	2	25	34	5	14
50	16	<b>735 510 110</b>	0,244	82	2 1/4	28	39	5	16
63	16	<b>735 510 111</b>	0,403	100	2 3/4	32	47	5	20

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>